



One Steam®

Simply Water

By DeppiX®

onesteam.fr

*Avant tout, la
meilleure
qualité de
vapeur mobile.*

onesteam.fr

Bactéricide

Staphylococcus aureus - Escherichia coli

Fongicide

Aspergillus niger (brasiliensis) - Candida albicans

Mycobactéricide

Mycobacterium terrae

Virucide

Norovirus murin (MNV-1) - Adénovirus humain

Sporicide

Bacillus subtilis



One Steam Original livré « tout inclus »

Référence : **ONESTEAM Original** incluant : Chariot Inox - Centrale Vapeur- Flexible vapeur seule de 5 mètres - Balai vapeur - Accessoire surfaces hautes - Buse coudée - Brosse 20 cm - Buse haute pression - Rallonge x2 - Brosse pécalon - Balai brosse vapeur - Embout anti retour pour siphon

One Steam®

Original

By DeppiX®

Vapeur de Qualité

Très grande chaudière de 5L associée à une puissance de 3600W pour un maintien en température dans le temps.

Contrôle de la Température

Gestion de la production de vapeur par sonde PT100 brevetée afin d'obtenir une température de 158°C à 6 bars (200gr/min).

Simplicité du réglage de débit

Le débit de vapeur produite par One Steam Original est contrôlable afin de l'ajuster aux différents besoins sans perte de qualité.

Ergonomie de travail

Le chariot inox très compact de One Steam Original se déplace sans effort grâce à ses roues anti-bruit à frein (agrées alimentaire). Livré de série avec tous ses accessoires, il bénéficie d'un câble électrique néoprène très souple facile à ranger et d'un flexible vapeur peu encombrant.

Robustesse des matériaux

One Steam Original est destiné à évoluer dans des environnements exigeants. Il possède un carter en ABS, une connectique renforcée avec inserts laiton résistants aux très hautes températures, une poignée de contrôle de vapeur précise et des accessoires ultra résistants aux chocs.

One Steam bénéficie du Label
« Origine France Garantie »
(Bureau Veritas)



Délais de livraison habituels : 1 semaine - Garantie totale : 1 an pièces / main d'œuvre et frais de transport (hors flexible, accessoires et panne due au calcaire) - Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie One Steam (Utilisation du kit osmoseur)

Spécifications Techniques

Volume Chaudière total: 5 L - Matière/qualité inox 316 L - Pression de service de 6 bars (reprogrammable) - Température 158°C contrôlée par sonde : Brevet 13/00803 - Débit vapeur réglable de 0 à 200 gr/mm - Dispositif auto-remplissage - Capacité du réservoir en eau pour production vapeur 5L - Filtre à réservoir d'eau - Connectique renforcée avec inserts laiton - Flexible pour vapeur seule de 5 mètres - Câble électrique en néoprène souple de 10m - Indice de Protection électrique : IP 44 (Produit seul), IP 56 (Cartes électroniques tropicalisées et étanches) - Puissance électrique : Alimentation 230v – 50Hz, Chaudière 3600w, Puissance totale absorbée 3600w - Résistance plongeante, démontable et anticorrosion - Poids: 15kg - Structure du générateur: ABS / inox 304L - Dimensions: chariots inclus: L 50 x l 38 x h 96 cm.